

C2 SmartLight Painonappi

C2 SmartLight Painonappi on ilkvallankestävä (IK07) ja sisältää kotelon sisään integroidun C2 SmartLumo -ohjaimen, joka on langattomassa radioyhteydessä valaisimissa olevien ohjaimien kanssa. Painonappia voidaan ohjata sekä paikallisesti että C2 SmartLight -keskusohjauksen kautta.

Painonapin toimitetaan oletusasetuksilla ja on heti käyttövalmis. Valaistuksen asetuksia voi tarvittaessa muuttaa Lumo Manager -sovelluksella.

C2 SmartLight Painonappi -kokonaisuus sisältää myös erillisen virtalähteen.



Tekniset tiedot:

	Painonappikotelo (sis. C2 SmartLumo)	Virtalähde, Mean Well LPV-20-24
Käyttöjännite	24 VDC (18-30 VDC)	100-240 VAC
Virrankulutus	max. 110 mA	--
Mitat	280 x 95 x 25 mm	118 x 35 x 26 mm
Paino	240 g	220 g
IP-luokka	IP40	IP67
Käyttölämpötila	-40°C ... +50°C	-30°C ... +70°C

Ohjaus:

Ohjain	C2 SmartLumo DC
RF-liikennöinti-protokolla	Zigbee, 2,4 GHz
Hallinta	C2 Lumo Manager -sovellus, C2S-keskusohjausjärjestelmä

Asennus:

Asennettavissa pylvääseen, seinään tai esimerkiksi kytkentälaatikon seinämään. Virtalähde voidaan kiinnittää pylvääseen tai erilliseen koteloon.

C2 SmartLumo -ohjaimen sisältävät tuotteet, kuten C2 SmartLight Painonappi, tulee sijoittaa max. 50 metrin näköetäisyydelle toisistaan.